

Elementy produktu

A Oparcie



B Siedzisko



C Podstawa



D Stelaż oparcia



E Kółka



F Śruba (10x40)x2



G Podkładka (10x23x1,5)x2



H Podkładka sprężynowa (M10)x2




I Klucz nasadowy




J Klucz imbusowy




Montaż





1. Zamontuj 5 kółek w odpowiednich 5 gniazdach w podstawie krzesła.




2. Zamontuj oparcie krzesła w stelażu oparcia i dokręć pokrętkę oparcia krzesła.




3. Zamontuj siedzisko w stelażu oparcia krzesła i dokręć pokrętkę.



4. Umieść podstawę w stelażu oparcia.




5. Przykręć podstawę do stelaża oparcia.



Regulacja wysokości oparcia oraz siedziska

Luzując pokrętkę ustawiamy odpowiednią wysokość na stelażu oparcia i zabezpieczamy dokręcając pokrętkę.



Regulacja głębokości siedziska

Wyreguluj siedzisko do odpowiedniej pozycji za pomocą uchwytu.

Obsługa i przechowywanie

1. Podczas przenoszenia z dużej odległości należy wyposażyć go w opakowanie zewnętrzne i położyć lekko.
2. Siedzenia powinny być regularnie czyszczone i konserwowane, aby zapewnić czystość i porządek.

Konserwacja produktów

1. Kategoriecznie zabrania się używania zbyt żrących środków czyszczących: środka do czyszczenia toalet, środka do czyszczenia piekarników, środka do czyszczenia metali, wybielacza itp.
2. Siedzenia nie należy celowo drapać ostrymi, twardymi przedmiotami.
3. Nogi krzesła należy przecierać miękką szmatką.
4. Umieść krzesło tak, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i długotrwałej ekspozycji na światło, aby nie spowodować miejscowego blaknięcia lub pogorszenia jakości materiału.
5. Fotel powinien być ustawiony na równym podłożu.
6. Ten produkt ma zastosowanie tylko do użytku wewnętrznego, unikać stosowania na zewnątrz lub w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.